

DE/KRAFTSTOFFVERSORGER 3 in 1
ES/POTENCIADOR DE COMBUSTIBLE 3 en 1
FR/FOURNISSEUR DE CARBURANT 3 en 1
GR/ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 3 σε 1
IT/BOOSTER DI CARBURANTE 3 in 1
NL/BRANDSTOFVERSTREKKER 3 in 1
PL/WZMACNIACZ PALIW SILNIKOWYCH 3 w 1
PR/MELHORADOR DE COMBUSTÍVEL 3 em 1
SE/BRÄNSLEBOOSTER 3 i 1
UK/FUEL BOOSTER 3 in 1



PRODUCT DISTRIBUTOR

DE/Traducción de la etiqueta del producto de la marca BEPCO.
ES/Traducción de la etiqueta del producto de la marca BEPCO.
FR/Traduction de l'étiquette du produit BEPCO.
GR/Μετάφραση της ετικέτας προϊόντος της μάρκας BEPCO
IT/Traduzione dell'etichetta del prodotto a marchio BEPCO.
NL/Vertaling van het productlabel van het merk BEPCO
PL/Tłumaczenie etykiety produktu marki BEPCO.
PR/Tradução do rótulo do produto da marca BEPCO.
SE/BEPCO översättning av produktetiketter.
UK/Translation of the BEPCO brand product label.

DESCRIPTION :

1. Produit de marque BEPCO sous forme de comprimés.
2. Poids du produit (1 pc / 0,5 g).
3. Ingrédients du produit : FERROCENE, composants de lubrification, émulsionneur.
4. L'unité de conditionnement (sachet) contient 10 produits.

MODE D'EMPLOI/APPLICATION :

1. Ajouter 1 dose de produit dans le réservoir avant de faire le plein (pour 40 litres).
2. Si nécessaire, utilisez la sortie du pistolet de ravitaillement pour placer le produit dans le réservoir de carburant.
3. Ensuite, il faut faire le plein.
4. **N'oubliez pas d'adapter la quantité de produit à la quantité de carburant stockée. Dosage recommandé : 1 produit pour 40 litres de carburant.**

UTILISATION SYSTÉMATIQUE PERMET D'OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

1. Il est strictement interdit de fumer à proximité du produit.
2. Conserver le produit à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux.
3. Conserver à des températures allant jusqu'à 30 degrés (échelle Celsius).
4. Sécuriser le produit, le conserver et le ranger hors de portée des enfants.
5. Interdire l'inhalation de poussières provenant du produit.
6. Éviter le contact du produit avec les yeux et une exposition prolongée de la peau.

KRAFTSTOFFVERSORGER 3 in 1 **DE**

ANWENDUNG FÜR BENZIN – UND DIESELMOTOREN.

1. reduziert den Kraftstoffverbrauch um 5 bis 15%.
2. schützt die Ventile und reduziert die Bildung von Kohlenstoffablagerungen.
3. verlängert die Öl – und Kraftstofffilterwechselintervalle.
4. Reduziert die Abgasemissionen um bis zu 50%

NL-zertifiziertes Produkt. Unabhängiges Tribotechnisches Labor für Kraftstoffe und Schmiermittel (Standort Petřvald Tschechische Republik).

BESCHREIBUNG:

1. Produkt der Marke BEPCO in Form von Tabletten.
2. Produktgewicht (1 Stk./0,5 g)
3. Produktinhaltsstoffe: FERROCENE, Schmierstoffkomponenten, Emulgator.
4. eine Packung (Beute) enthält 10 Stück des Produkts.

GEBRAUCHSANWEISUNG/ANWENDUNGSHINWEISE:

1. Geben Sie vor dem Tanken 1 Tablette in den Tank (für 40 Liter).
2. Verwenden Sie gegebenenfalls den Auslass der Tankpistole, um das Produkt in den Kraftstofftank zu füllen.
3. Anschließend tanken Sie auf.
4. **Denken Sie daran! Passen Sie die Menge des Produkts an die Menge des getankten Kraftstoffs an. Empfohlene Dosierung: 1 Tablette pro 40 Liter Kraftstoff**

EINE SYSTEMATISCHE ANWENDUNG BRINGT DIE BESTEN ERGEBNISSE.



7. En cas de contact avec les yeux, il est recommandé de rincer abondamment les yeux avec un jet d'eau propre et tiède pendant environ 15 minutes et de consulter immédiatement un médecin.
8. En cas d'exposition de la peau au produit, il est recommandé de laver soigneusement la zone affectée avec de l'eau et du savon et de la traiter avec un pansement approprié.
9. En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau, ne pas faire vomir ! Consulter immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENTS :



Xi – R22 Nocif pour la santé en cas d'ingestion. F – R11 Inflammable. N – R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

C/PP/PET/ALU/PE (90) – L'emballage contient du plastique et de l'aluminium. L'emballage doit être jeté dans le conteneur prévu pour les métaux et les plastiques. L'emballage doit être jeté dans la zone de collecte des déchets prévue à cet effet.

Fabriqué en Nouvelle-Zélande.

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 3 σε 1 **GR**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΤΙΖΕΛ.

1. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου από 5% έως 15%.

SICHERHEITSHINWEISE:

1. In der Nähe des Produkts gilt ein striktes Rauchverbot.
2. Bewahren Sie das Produkt fern von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln auf.
3. Bei Temperaturen bis zu 30 Grad (Celsius-Skala) lagern.
4. Sichern Sie das Produkt und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Das Einatmen von Staub des Produkts ist zu vermeiden.
6. Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit den Augen und längeren Hautkontakt.
7. Bei Augenkontakt empfehlen wir, die Augen etwa 15 Minuten lang gründlich mit einem Strahl sauberen, lauwarmen Wassers auszuspülen und sofort einen Arzt aufzusuchen.
8. Sollte das Produkt mit der Haut in Berührung gekommen sein, empfehlen wir, die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife zu waschen und mit einem geeigneten Verband zu versorgen.
9. Wenn das Produkt verschluckt wird, den Mund mit Wasser ausspülen, kein Erbrechen herbeiführen! Sie sollten sofort einen Arzt aufsuchen.

WARNHINWEISE:



Xi – R22 Gesundheitsschädlich, bei Verschlucken
F – R11 Leicht Entzündlich
N – R51/53 Giftig für Wasserorganismen.

2. Προστατεύει τις βαλβίδες και μειώνει το σχηματισμό εναποθέσεων άνθρακα.
3. Παρατείνει το διάστημα αλλαγής λαδιού, φίλτρου καυσίμου.
4. Μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων έως και 50%.
Πρόϊον πιστοποιημένο κατά NTL. Ανεξάρτητο τριτογενικό εργαστήριο για καύσιμα και λιπαντικά (τοποθεσία Petřvald Τσεχική Δημοκρατία).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

1. Πρόϊον μάρκας BEPCO σε μορφή ταμπλέτας.
2. Βάρος προϊόντος (1 τεμ./0,5 g)
3. Συστατικά προϊόντος: FERROCENE, λιπαντικά πρόσθετα, γαλακτωματοποιητής.
4. Η μεμονωμένη συσκευασία (φακελάκι) περιέχει 10 τεμάχια προϊόντος.

Οδηγίες χρήσης/εφαρμογής:

1. Προσθέστε 1 τεμάχιο προϊόντος στη δεξαμενή καυσίμου πριν από τον ανεφοδιασμό με καύσιμο (για 40 λίτρα).
2. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το στόμιο του πιστολιού μάνικας για να τοποθετήσετε το προϊόν στη δεξαμενή καυσίμου.
3. Στη συνέχεια ανεφοδιάστε με καύσιμο.
4. **Θυμηθείτε! Προσαρμόστε την ποσότητα του προϊόντος στην ποσότητα του καυσίμου που ανεφοδιάστηκε.**

Συνιστώμενη δοσολογία: 1 τμχ προϊόντος ανά 40 λίτρα καυσίμου

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΕΡΝΕΙ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Απαγορεύεται αυστηρά το κίνησημα κοντά στο προϊόν.
2. Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
3. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία έως 30 βαθμούς (κλίμακα Κελσίου).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

C/PP/PET/ALU/PE (90) – Die Verpackung enthält Kunststoff und Aluminium. Entsorgen Sie die Verpackung in dem für Metalle und Kunststoffe vorgesehenen Behälter. Entsorgen Sie die Verpackung in der dafür vorgesehenen Abfallentsorgungsstelle.

Hergestellt in Neuseeland.



ES

POTENCIADOR DE COMBUSTIBLE 3 en 1

APLICACIÓN: PARA MOTORES DE GASOLINA Y DIÉSEL.

1. Reduce el consumo de combustible entre un 5% y 15%.
2. Protege las válvulas y reduce la formación de depósitos de carbono.
3. Prolonga los intervalos de cambio de aceite y filtro de combustible.
4. Reduce las emisiones de gases de escape hasta un 50%

Producto certificado NTL. Laboratorio Tribotécnico independiente de combustibles y lubricantes (ubicación: Petřvald, República Checa).

DESCRIPCIÓN:

1. Producto de la marca BEPCO en forma de pastilla.
2. Peso del producto (1 ud./ 0,5 g)
3. Componentes del producto: FERROCENE, componentes de lubricación, emulgator.
4. Un envase unitario (sobre) contiene 10 unidades del producto.



4. Ασφαλίστε το προϊόν, φυλάξτε και αποθηκεύστε το μακριά από παιδιά.
5. Απαγορεύεται η εισπνοή σκόνης από το προϊόν.
6. Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με τα μάτια και την παρατεταμένη έκθεση του δέρματος.
7. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, συστατικά να ξεπλύνετε προσεκτικά τα μάτια με άφθονο καθαρό, χλιαρό νερό για περίπου 15 λεπτά και να ζητήσετε άμεση ιατρική συμβουλή.
8. Σε περίπτωση δερματικής έκθεσης, πλύνετε καλά την πληγείσα περιοχή με νερό και σαπούνι και εφαρμόστε τον κατάλληλο επίδεσμο.
9. Σε περίπτωση κατάποσης του προϊόντος, ξεπλύνετε το στόμα με νερό, μην προκαλέσετε εμετό! Ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:



Xi-R22 Επιβλαβές για την υγεία σε περίπτωση κατάποσης F - R11 Εύφλεκτο N - R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. **ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** C/PP/PET/ALU/PE (90) - Η συσκευασία περιέχει πλαστικό και αλουμίνιο. Απορρίψτε τη συσκευασία στον κάδο που προορίζεται για συλλογή μετάλλων και πλαστικών απορριμμάτων. Απορρίψτε τη συσκευασία στον καθορισμένο χώρο απορρίψης απορριμμάτων. **Κατασκευάζεται στη Νέα Ζηλανδία**



INSTRUCCIONES DE USO/APLICACIÓN:

1. Añadir 1 unidad de producto al depósito antes de repostar (para repostaje de 40 litros).
2. Si es necesario, utilice una pistola de repostaje para colocar el producto en el depósito de combustible.
3. A continuación, reposte el combustible.
4. **Atención: Ajuste la cantidad del producto a la cantidad de combustible que repostará. Dosis recomendada: 1 unidad del producto por 40 litros de combustible**

PARA MEJORES RESULTADOS, UTILICE DE FORMA REGULAR

INDICACIONES DE SEGURIDAD:

1. NO FUMAR cerca del producto.
2. Mantenga el producto separado de alimentos, bebidas y piensos.
3. Almacene a una temperatura de hasta 30 grados Celsius.
4. Mantenga y almacene el producto debidamente protegido fuera del alcance de los niños.
5. NO INHALAR el polvo procedente del producto.
6. Evitar el contacto del producto con los ojos y la exposición prolongada de la piel.
7. En caso de contacto del producto con los ojos, enjuagar bien los ojos con abundante agua tibia y limpia durante unos 15 minutos y buscar asistencia médica inmediata.
8. En caso de contacto del producto con la piel, lavar bien la zona afectada con agua y jabón y aplicar un apósito adecuado.
9. En caso de ingestión del producto, enjuagar la boca con agua, no provocar el vómito! Busca asistencia médica inmediata.

BOOSTER DI CARBURANTE 3 IN 1 **IT**

APPLICAZIONE – PER MOTORI BENZINA E DIESEL.

1. Riduce il consumo di carburante dal 5% al 15%.
2. Protegge le valvole e riduce i depositi carboniosi.
3. Prolunga l'intervallo di cambio dell'olio e del filtro del carburante.
4. Riduce le emissioni di gas di scarico al 50%

Prodotto certificato NTL. Laboratorio Tribotecnico Indipendente di Carburanti e Lubrificanti (luogo Petřvald Repubblica Ceca).

DESCRIZIONE:

1. Prodotto BEPCO – compresso.
2. Peso del prodotto (1 pz/0.5 g)
3. Ingredienti del prodotto: FERROCENE, componenti di lubrificazione, emulsionante.
4. Confezione unitaria (bustina) contiene 10 pz del prodotto.

ISTRUZIONI PER L'USO/APPLICAZIONE:

1. Aggiungi 1 pz del prodotto nel serbatoio prima del rifornimento (rifornimento di 40 litri).
2. Se necessario, utilizzare il beccuccio della pistola di rifornimento per inserire il prodotto nel serbatoio del carburante.
3. Poi fai rifornimento.
4. **Ricordati adegua la quantità del prodotto alla quantità di carburante presente nel serbatoio. Dosaggio raccomandato: 1 pz del prodotto per 40 litri di carburante.**

L'USO SISTEMATICO PORTA GLI EFFETTI MIGLIORI.

SEÑALES DE ADVERTENCIA:



Xi – R22 Nocivo por ingestión
F – R11 Fácilmente inflamable
N – R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
C/PP/PET/ALU/PE (90) – El envase contiene plásticos y aluminio. Desechar el envase en el contenedor para metales y plásticos. Desechar el envase en la zona de eliminación de basura.

Fabricado en Nueva Zelanda.

FOURNISSEUR DE CARBURANT 3 en 1 **FR**

Application pour les moteurs à essence et diesel (Diesel).

1. Réduit la consommation de carburant de 5 à 15%.
 2. Protège les soupapes et réduit la formation de dépôts de carbone.
 3. Prolonge l'intervalle de vidange de l'huile et du filtre à carburant.
 4. Réduit les émissions de gaz d'échappement jusqu'à 50%.
- Produit certifié NTL. Laboratoire tribotechnique indépendant pour les carburants et les lubrifiants (situé à Petřvald, République Tchèque).



ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

1. È severamente proibito fumare nelle vicinanze del prodotto.
2. Conservare il prodotto separatamente da alimenti, bevande e mangimi.
3. Conservare a temperature fino a 30 gradi (scala Celsius).
4. Proteggere il prodotto, conservarlo lontano dalla portata dei bambini.
5. Non inalare la polvere dal prodotto.
6. Evitare il contatto del prodotto con gli occhi ed un'esposizione prolungata alla pelle.
7. In caso di contatto del prodotto con gli occhi, si consiglia di sciacquare abbondantemente gli occhi con un getto di acqua pulita e tiepida per circa 15 minuti e di consultare immediatamente un medico.
8. In caso di esposizione del prodotto con la pelle, si consiglia di lavare accuratamente la zona interessata con acqua e sapone e di coprirla con una medicazione adeguata.
9. In caso di ingestione del prodotto, sciacquare la bocca con acqua, non indurre il vomito! Rivolgersi immediatamente al medico.

PITTOGRAMMI:



Xi – R22 Dannoso per la salute se assunto. F – R11 Inflammabile. R51/53 Tossico per gli organismi acquatici.



ULTERIORI INFORMAZIONI:
C/PP/PET/ALU/PE (90) – La confezione contiene plastica e alluminio. La confezione deve essere smaltita in un contenitore destinato ai metalli e alla plastica. La confezione deve essere smaltita in un'apposita area di raccolta dei rifiuti.

Prodotto in Nuova Zelanda.

NL

BRANDSTOFVERSTREKKER 3 in 1

Toepassing voor benzine- en dieselmotoren.

1. Vermindert het brandstofverbruik van 5% tot 15%.
2. Beschermt de kleppen en vermindert de vorming van koolaanlag.
3. Verlengt de vervangingstermijn van olie en brandstoffilter.
4. Vermindert uitlaatemissies tot 50%.

Het product is gecertificeerd door NTL. Onafhankelijk tribotechnisch laboratorium voor brandstoffen en smeermiddelen (locatie Petřvald, Tsjechische Republiek).

Beschrijving:

1. Product van het merk BEPCO in tabletvorm.
2. Gewicht van het product (1 st./0,5 g)
3. Ingrediënten van het product: FERROCENE, smeerc component, emulgator.
4. Verpakkingseenheid (zakje) bevat 10 stuks product.

Instructies voor gebruik/toepassing:

1. Voeg 1 product toe aan de tank vóór het tanken (geldt voor 40-liter brandstof).



2. Gebruik indien nodig de uitgang van het tankpistool om het product in de brandstofftank te doen.
3. Vervolgens tanken.
4. **Onthoud! Pas de hoeveelheid van het product aan de hoeveelheid getankte brandstof. Aanbevolen dosering: 1 product per 40-liter brandstof.**

SYSTEMATISCH GEBRUIK GEEFT DE BESTE RESULTATEN

Veiligheidsinstructies:

1. Roken is ten strengste verboden in de buurt van het product.
2. Bewaar het product gescheiden van voedingsmiddelen, dranken en voedsel.
3. Bewaar het product bij een temperatuur van maximaal 30 graden (schaal van Celsius).
4. Bescherm het product, bewaar het buiten het bereik van kinderen.
5. Adem geen stof van het product in.
6. Vermijd oogcontact van het product en langdurige blootstelling van de huid.
7. In geval van oogcontact met het product wordt aanbevolen de ogen grondig uit te spoelen met een straal schoon lauw water gedurende ongeveer 15 minuten en onmiddellijk medische hulp in te roepen.
8. Als de huid in contact komt met het product, is het raadzaam om het aangestaste gebied grondig te wassen met water en zeep en een geschikt verband aan te brengen.
9. In geval van inslikken van het product, de mond spoelen met water, niet braken! Zoek onmiddellijk medische hulp.



6. Evitar o contacto do produto com os olhos e a exposição prolongada da pele.

7. No caso de contacto com os olhos, recomenda-se enxaguar abundantemente os olhos com água limpa e morna durante aproximadamente 15 minutos e procurar assistência médica imediata.
8. No caso de exposição do produto à pele, recomenda-se que a área afetada seja lavada cuidadosamente com água e sabão e que seja tratada logo com um penso adequado.
9. Se o produto for ingerido, lavar a boca com água, não provocar os vômitos! Deve-se procurar assistência médica imediata.

ADVERTÊNCIAS:



Xi – R22 Nocivo para a saúde, em caso de ingestão
F – R11 Inflamável
N – R51/53 Tóxico para a fauna e flora aquáticas.

INFORMAÇÃO ADICIONAL:

C/PP/PET/ALU/PE (90) – A embalagem contém plástico e alumínio. Colocar a embalagem no contenedor destinado a metais e plásticos. Colocar a embalagem no local designado para a recolha de resíduos.

Prozuidno na Nova Zelândia.



BRÄNSLEBOOSTER 3 i 1

SE

Kan tillämpas i både bensin – och dieselmotorer (diesel)

1. Minskar bränsleförbrukningen med mellan 5% till 15%.
2. Skyddar ventiler och minskar kolavlagringar.
3. Förlänger datumet för byte av olja och bränslefilter.
4. Reducerar avgasutsläpp upp till 50%

NTL certifierad produkt. Oberoende tribotechniskt laboratorium för bränslen och smörjmedel (plats Petřvald i Tjeckien).

BESKRIVNING:

1. Produkt från märket BEPCO i form av en tablett.
2. Produktens vikt (1 styck/ 0,5 g)
3. Produktens ingredienser: FERROCENE, smörjande komponenter, Emulgeringsmedel.
4. Enhetsförpackningen (påse) innehåller 10 stycken av produkten.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING/APPLIKATION:

1. Tillsätt 1 produkt i bränsletanken före tankning (gäller tankning av 40 liter).
2. Använd påfyllningspistolens munstycke vid behov för att placera produkten i bränsletanken.
3. Därefter ska du tanka
4. **Kom ihåg! Anpassa mängden produkt till mängden bränsle i bränsletanken. Rekommenderad dosering: 1 produkt för 40 liter bränsle**

SYSTEMATISK ANVÄNDNING GER BÄSTA EFFEKTER.



Waarschuwingen:



Xi-R22 Schadelijk voor de gezondheid in geval van inslikken. F - R11 Ontvlambaar. N - R51/53 Toxisch voor in het water levende organismen.

Extra informatie:

C/PP/PET/ALU/PE (90) – Verpakking bevat kunststoffen en aluminium. De verpakking moet worden afgevoerd in de daarvoor bestemde container voor metalen en kunststoffen. De verpakking moet worden afgevoerd in de daarvoor bestemde afvalcontainer.

Geproduceerd in Nieuw-Zeeland.



WZMACNIACZ PALIWA 3 w 1

PL

ZASTOSOWANIE DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH I WYSOKOPRĘŻNYCH (DIESELWOCH).

1. Zmniejsza zużycie paliwa o 5% do 15%.
2. Chroni zawory i ogranicza tworzenie osadów węglowych.
3. Wydłuża termin wymiany oleju, filtra paliwa.
4. Redukuje emisję spalin do 50%

Produkt certyfikowany NTL. Niezależne Laboratorium Tribotechniczne paliw i smarów (lokalizacja Petřvald Republika Czeska).

OPIS:

1. Produkt marki BEPCO w formie tabletki.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER:

1. Sträng rökförbud gäller i närheten av produkten.
2. Förvara produkten separat från mat, dryck och foder.
3. Förvara vid en temperaturer på upp till 30 grader (Celsius skala).
4. Säkra produkten, förvara och förvara den borta från barn.
5. Det är förbjudet att andas in damm från produkten.
6. Undvik kontakt med produkten med ögonen och långvarig exponering för huden.
7. I händelse av att produkten kommer i kontakt med ögonen, rekommenderas att du sköljer ögonen noggrant med en stråle rent, ljummet vatten i cirka 15 minuter och omedelbart uppsöker läkare.
8. Vid exponering av produkten med huden, rekommenderas det att tvätta det drabbade området noggrant med vatten och tvål och täcka det med ett lämpligt förband.
9. Vid förtäring av produkten ska man skölja munnen med vatten och man får inte framkalla kräkning! Man ska uppsöka läkare omedelbart.

OBSERVERA:



Xi – R22 Hälsoskadligt vid förtäring. F – R11 Brandfarligt. N – R51/53 Giftigt för vattenlevande organismen.

Ytterligare information:

C/PP/PET/ALU/PE (90) – Förpackningen innehåller plast och aluminium. Förpackningen ska kasseras i en behållare avsedd för metaller och plaster. Förpackningen ska kasseras på ett anvisat avfallsuppsamlingsområde.

Tillverkad i Nya Zeeland.



2. Waga produktu (1 szt./0,5 g)
3. Składniki produktu: FERROCEN, komponenty smarne, emulgator
4. Opakowanie jednostkowe (saszetka) zawiera 10 szt. produktu.

Instrukcja użytkowania/zastosowania:

1. Dodaj 1 sztukę produktu do zbiornika przed tankowaniem (dot. tankowania 40 litrów).
2. W przypadku konieczności użyj wylotu pistoletu do tankowania w celu zamieszczenia produktu w zbiorniku paliwowym.
3. Następnie zatankuj.
4. **Pamiętaj! Dostosuj ilość produktu do ilości zatankowanego paliwa.**

Zalecane dawki: 1 szt. produktu na 40 litrów paliwa

SYSTEMATYCZNE UŻYWANIE PRZYNOŚI NAJLEPSZE EFEKTY

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA:

1. Obowiązuje ścisły zakaz palenia w pobliżu produktu.
2. Przechowuj produkt oddzielnie od artykułów spożywczych, napojów i karm.
3. Przechowuj w temperaturze do 30 stopni (skala Celsjusza).
4. Zabezpiecz produkt, trzymaj i przechowuj z dala od dzieci.
5. Zakaz wdychania pyłu z produktu.
6. Unikaj kontaktu produktu z oczami i długotrwałemu narażeniu skóry.
7. W wypadku kontaktu produktu z oczami, zaleca się około 15 minut wyplukiwać strumieniem czystej, letniej wody okolo 15 minut i zgłosić się o natychmiastową pomoc medyczną.
8. W wypadku narażenia produktu ze skórą, zaleca się poszkodowane miejsce dokładnie umyć wodą i mydłem i opatrzyć odpowiednim środkiem opatrunkowym.



9. W wypadku wyciażania produktu należy wypluć usta wodą, nie wypluć wydmuchiwania! Należy natychmiast zgłosić się o pomoc medyczną.

OSTRZEŻENIA:



Xi-R22 Szkodliwy zdrowiu, w przypadku zażycia F – R11 Latwopalny N – R51/53 Toksykacyjny wobec organizmom żyjącym w wodzie.

INFORMACJE DODATKOWE:

C/PP/PET/ALU/PE (90) – Opakowanie zawiera tworzywo sztuczne i aluminium.

Opakowanie należy wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywo sztuczne. Opakowanie należy wyrzucić w wyznaczonym miejscu przeznaczonym do wywozu śmieci.

Wyprodukowany w Nowej Zelandii.

PR

MELHORADOR DE COMBUSTÍVEL 3 em 1

APLICÁVEL A MOTORES A GASOLINA E A GASÓLEO (DIESEL).

1. Reduz o consumo de combustível entre 5% e 15%.
2. Protege as válvulas e limita a formação de depósitos de carbono.
3. Protege o produto, manter e guardar longe do alcance das crianças.
4. Reduz as emissões de gases de escape até 50%.

FUEL ENHANCER 3 in 1

UK

APPLICATION FOR PETROL AND DIESEL ENGINES.

1. Reduces fuel consumption by between 5% and 15%.
2. Protects valves and reduces the formation of carbon deposits.
3. Extends oil, fuel filter change interval.
4. Reduces exhaust emissions by up to 50%

NTL certified product. Independent Tribotechnical Laboratory for fuels and lubricants (location Petřvald Czech Republic).

DESCRIPTION:

1. BEPCO brand product in tablet form.
2. Product weight (1 pc / 0.5 g)
3. Product ingredients: FERROCENE, lubricating components, emulsifier.
4. Unit pack (sachet) contains 10 pieces of product.

Instructions for use/application:

1. Add 1 piece of product to the tank before refuelling (for 40 litres).
2. If necessary, use the outlet of the refuelling gun to place the product in the fuel tank.
3. Next refuel.
4. **Remember! Adjust the amount of product to the amount of fuel tanked. Recommended dosage: 1 product per 40 litres of fuel**

SYSTEMATIC USE BRINGS THE BEST RESULTS.

SAFETY INSTRUCTIONS:

1. It is strictly forbidden to smoke in the vicinity of the product.
2. Keep the product separate from food, drink and feed.



3. Store at temperatures up to 30 degrees (Celsius scale).
4. Secure the product, keep and store away from children.
5. Inhalation of dust from the product is prohibited.
6. Avoid contact of the product with the eyes and prolonged skin exposure.
7. In the event of contact with the eyes, it is advisable to rinse the eyes thoroughly with a jet of clean, lukewarm water for about 15 minutes and seek immediate medical attention.
8. And in the event of product exposure to the skin, it is recommended that the affected area be washed thoroughly with soap and water and treated with a suitable dressing.
9. If the product is ingested, rinse out the mouth with water, do not induce vomiting! Medical attention should be sought immediately.

WARNINGS:



Xi – R22 Harmful to health, if swallowed
F – R11 Flammable
N – R51/53 Toxic to aquatic organisms.

ADDITIONAL INFORMATION:

C/PP/PET/ALU/PE (90) – Packaging contains plastics and aluminium. Dispose of the packaging in the container designated for metals and plastics. Dispose of the packaging in the designated waste disposal area.

Made in New Zealand.



Produto com certificação NTL. Laboratório Tribotécnico Independente para combustíveis e lubrificantes (localização Petřvald República Checa).

DESCRIÇÃO:

1. Produto da marca BEPCO em forma de pastilhas.
2. Peso do produto (1 pc / 0,5 g)
3. Ingredientes do produto: FERROCENE, componentes lubrificantes, emulsionante.
4. A embalagem (saqueta) contém 10 unidades de produto.

INSTRUÇÕES DE USO/APLICAÇÃO:

1. Adicionar 1 unidade de produto ao depósito antes do reabastecimento (para 40 litros).
2. Se necessário, utilizar a saída da pistola de reabastecimento para colocar o produto no depósito de combustível.
3. A seguir, reabastecer.
4. **Atenção! Ajuste a quantidade de produto à quantidade de combustível abastecido. Dosagem recomendada: 1 produto por 40 litros de combustível**

A UTILIZAÇÃO SISTEMÁTICA PERMITE OBTER OS MELHORES RESULTADOS.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

1. É estritamente proibido fumar nas imediações do produto.
2. Mantenha o produto separado de alimentos, bebidas e alimentos para animais.
3. Conservar em temperaturas até 30 graus (escala Celsius).
4. Proteger o produto, manter e guardar longe do alcance das crianças.
5. É proibido inalar o pó do produto.



www.Petrolleus.eu

DE/Produktverteiler
ES/distribuidor de producto
FR/distribuidor de producto
GR/διανομέας προϊόντων
IT/distributore di prodotto
NL/produkt distributeur
PL/dystrybutor produktu
PR/distribuidor do produto
SE/produkt distributör
UK/distributor of the product

